

# Créer des fichiers de démarrage automatique suite à une connexion X

- Objet : Créer des fichiers de démarrage automatique suite à une connexion X
- Niveau requis :  
[débutant](#), [avisé](#)
- Commentaires : Script python, gtk3. Paquet debian disponible.
- Débutant, à savoir : [Utiliser GNU/Linux en ligne de commande, tout commence là !](#) 😊
- Suivi :  
[à-placer](#)
  - Création par [cyrille](#) 30/11/2020
  - Testé par [cyrille](#) 30/11/2020. Testé sous DEBIAN SID, FreeBSD 12, Linux Mint
- Commentaires sur le forum : [Lien vers le forum concernant ce tuto](#)
- Sources : [Git create\\_autostart\\_launcher](#)

## Introduction

Proposition d'un utilitaire **python** / **GTK** afin de créer un script de démarrage automatique suite à une connexion au gestionnaire X.

Fonctionne quelque soit le Display Manager.

## Installation

### Dépendances requises

**python3, python3-gi, python3-pil**

L'installateur de paquet installera lui même les dépendances nécessaires.

### Modification système

Création du fichier d'autostart dans le répertoire courant de l'utilisateur

[LeNomDuLanceur.desktop](#)

```
/home/$USER/.config/autostart/LeNomDuLanceur.desktop
```

### Structure de ce fichier:

[strcuture.desktop](#)

```
[Desktop Entry]
Type=Application
Name=<Name of application as displayed>
Exec=<command to execute>
Icon=<full path to icon>
Comment=<optinal comments>
X-GNOME-Autostart-enabled=true
```

## Contenu du .deb

```
tree create-autostart-launcher
create-autostart-launcher
├── debian
│   ├── changelog
│   ├── compat
│   ├── control
│   ├── copyright
│   ├── install
│   ├── postinst
│   ├── prerm
│   └── rules
└── source
    ├── apropos.png
    ├── create_autostart_launcher.6.gz
    ├── create_autostart_launcher.desktop
    └── create_autostart_launcher.py
```

2 directories, 12 files

## Screenshot



## Installation



Toujours prendre la dernière version du GIT

```
wget
https://github.com/CyrilleBiot/create_autostart_launcher/raw/main/create-autostart-launcher_1.2.5_all.deb
```

```
# dpkg -i create-autostart-launcher_1.2.5_all.deb
```

Au besoin

```
# apt-get install -f
```

## Suppression

```
# dpkg -r create-autostart-launcher
```

## Remonter un bug

[Remonter un bug](#)

From:

<http://debian-facile.org/> - **Documentation - Wiki**

Permanent link:

<http://debian-facile.org/atelier:chantier:utilitaire-de-creation-de-fichiers-autostart-x>

Last update: **01/12/2020 19:03**

