

Utilisation de dput

- Objet : Installation, configuration et utilisation de dput
- Niveau requis :
[avisé](#)
- Commentaires : *Pour uploader vos paquets sur les serveurs Debian.*
- À savoir : [Contribuer à Debian](#) 😊
- Suivi :
 - Création par [captnfab](#) 28/02/2014
 - Testé par [captnfab](#) le 28/02/2014
- Commentaires sur le forum : [ici](#) ¹⁾

Introduction

Pour qu'un paquet Debian se retrouve dans les archives officielles, ou sur le site des mentors, il faut que quelqu'un l'upload sur les serveurs Debian. Les paquets uploadés doivent être [signés par clé GPG](#), ils sont ensuite vérifiés et acceptés si la signature GPG est identifiée comme valide (et autorisée à uploader à l'endroit donné). Un des outils permettant d'effectuer l'upload est **dput**.

Installation

Tout simplement :

```
apt-get install dput
```

Configuration

dput se configure via le fichier `~/ .dput . cf`, qui contient une liste des serveurs dans lesquels uploader le fichier.

Serveur mentors

Les personnes n'étant ni Développeurs Debian ni Mainteneur Debian ne peuvent uploader que sur le serveur mentors. Le fichier `~/ .dput . cf` doit alors contenir le texte suivant :

`~/ .dput.cf`

```
[mentors]  
fqdn = mentors.debian.net  
incoming = /upload  
method = https  
allow_unsigned_uploads = 0
```

```
progress_indicator = 2
# Allow uploads for UNRELEASED packages
allowed_distributions = .*
```



Il vous faut avant tout un compte sur Debian Mentors²⁾, et y avoir renseigné votre clé publique PGP.

Utilisation

Une fois un fichier `.changes` généré par [cowbuilder](#), on peut l'uploader via la commande :

```
dput mentors nom-du-paquet_version-revision_architecture.changes
```

Références

- [Debian Mentors](#)

¹⁾

N'hésitez pas à y faire part de vos remarques, succès, améliorations ou échecs !

²⁾

Voir section **Références**.

From:

<http://debian-facile.org/> - **Documentation - Wiki**

Permanent link:

<http://debian-facile.org/doc:mentors:dput>



Last update: **09/04/2018 14:30**