

Hexchat - client IRC

- Objet : Hexchat un client de discussion IRC
- Niveau requis :
[débutant](#), [avisé](#)
- Commentaires : *configuration de Hexchat.*
- Débutant, à savoir : [Utiliser GNU/Linux en ligne de commande, tout commence là !](#) 😊
- Suivi :
[à-tester](#), [à-compléter](#)
 - Création par [Switch](#) le 02/08/2018
 - Testé par [SuShY](#) le 18/11/2018
- Commentaires sur le forum : [Lien vers le forum concernant ce tuto](#) ¹⁾

Nota :

Contributeurs, les  sont là pour vous aider, supprimez-les une fois le problème corrigé ou le champ rempli !

Introduction

Hexchat est un client permettant de discuter en ligne par IRC.

Il est basé sur un autre client nommé XChat et est disponible pour Windows et Linux.

Site officiel et documentation :

- <https://hexchat.github.io/>

Installation

```
apt-get install hexchat
```

Utilisation

Identification automatique

Choisir votre Pseudonyme (nickname)

Au premier démarrage, vous verrez une fenêtre qui ressemble à ceci :

The screenshot shows the HexChat configuration window. It is divided into two main sections: "Informations utilisateur" and "Réseaux".

Informations utilisateur

- Pseudonyme : SuShY
- Second choix : sushy_
- Troisième choix : sushy__
- Nom d'utilisateur : SuShY

Réseaux

A list of networks is shown, with "Debian-Facile" selected. Other networks include 2600net, 2ch, AccessIRC, AfterNET, Aitvaras, and Anthrochat. To the right of the list are buttons for "Ajouter", "Enlever", "Modifier...", "Trier", and "Favori".

Below the list, there are two checkboxes: Sauter la liste des réseaux au démarrage and Montrer uniquement les favoris.

At the bottom, there are two buttons: "Fermer" and "Connecter".

Il est nécessaire de choisir un Pseudonyme, un Second Choix puis un Troisième choix de pseudonyme que vous noterez dans les cases correspondantes si le premier est déjà utilisé, le second choix sera retenu, où le troisième choix.

Il faut également remplir la zone de saisie Nom d'utilisateur afin d'être identifié avant de rejoindre les salons favoris automatiquement.

J'ai choisi de créer comme indiqué dans la capture d'écran ci-dessus, un serveur que j'ai nommé de manière originale "Debian-Facile".

A l'aide du bouton "Modifier", voici mes paramètres pour rejoindre Freenode et le canal #debian-facile

Le serveur

Il convient de renseigner les informations comme ci-dessous.

PS : j'ai inscrit mon mot de passe car comme ça je suis automatiquement authentifié lors de ma connexion.

chat.freenode.net/6667

Ajouter
Enlever
Éditer

Serveurs | Joindre automatiquement ces canaux | Commandes de connexion

Ne se connecter qu'aux serveurs sélectionnés
 Se connecter à ce réseau automatiquement
 Ne pas utiliser le serveur mandataire
 Utiliser SSL pour tous les serveurs de ce réseau
 Accepter les certificats SSL non valides
 Utiliser les informations utilisateur globales

Pseudonyme :
Second choix :
Nom réel :
Nom d'utilisateur :
Méthode d'identification : NickServ (/NICKSERV + password)
Mot de passe :
Jeu de caractères : UTF-8 (Unicode)

Fermer

Le(s) canal(naux)

The screenshot shows the Hexchat configuration window with the following elements:

- Canal:** #debian-facile
- Clé (Mot de passe):** (empty)
- Buttons:** Ajouter, Enlever, Éditer
- Server Settings:**
 - Ne se connecter qu'aux serveurs sélectionnés
 - Se connecter à ce réseau automatiquement
 - Ne pas utiliser le serveur mandataire
 - Utiliser SSL pour tous les serveurs de ce réseau
 - Accepter les certificats SSL non valides
 - Utiliser les informations utilisateur globales
- Identification Fields:**
 - Pseudonyme: (empty)
 - Second choix: (empty)
 - Nom réel: (empty)
 - Nom d'utilisateur: (empty)
 - Méthode d'identification: NickServ (/NICKSERV + password)
 - Mot de passe: (masked with dots)
 - Jeu de caractères: UTF-8 (Unicode)
- Buttons:** Fermer

Il ne reste plus qu'à fermer cette fenêtre de paramètre, de sélectionner votre réseau (dans mon cas c'est 'Debian-Facile') puis de cliquer sur connecter pour rejoindre le channel #debian-facile.

A tout de suite sur IRC...

Dans le cas où vous utilisez un pseudo qui vous est réservé qui nécessite une identification, il est possible d'automatiser cette dernière :

1. Menu "Hexchat"
2. Liste des Réseaux
3. Sélectionner le réseau dans la liste (exemple freenode)
 1. "Modifier"
 2. Sélectionner "Méthode d'identification" (Ex pour freenode : **NickServ (/MSG NickServ + password)**
 3. Puis remplir le mot de passe dans la case suivante.
4. Fermer cette fenêtre de configuration.
5. Menu Paramètres
6. Préférences
7. Onglet Bavardage_
 1. Avancé
 1. Délai pour rejoindre les canaux : Mettre au mois 20 secondes. A adapter selon la vitesse de l'identification automatique de votre serveur.

Ce réglage permettra à Hexchat de bien attendre que l'identification automatique de votre pseudo ait été terminée **AVANT** de rejoindre automatiquement vos canaux favoris.

1)

N'hésitez pas à y faire part de vos remarques, succès, améliorations ou échecs !

From:

<http://debian-facile.org/> - **Documentation - Wiki**

Permanent link:

<http://debian-facile.org/doc:reseau:hexchat>

Last update: **27/07/2019 11:59**

