Thunderbird: Client de messagerie

- Objet : Installation, configuration et utilisation de Thunderbird
- Niveau requis :
  débutant, avisé
- Commentaires : *Un client mails graphique de Mozilla, parmi les plus populaires.*
- Débutant, à savoir : Utiliser GNU/Linux en ligne de commande, tout commence là !.
- Suivi :
  à-tester
  - Création par nIQnutn 21/04/2017
  - Testé par deuchdeb le 19/04/2019
- Commentaires sur le forum : Lien vers le forum concernant ce tuto [1)]

Introduction

Thunderbird est un client d'e-mails mais pas seulement : il fait aussi messagerie instantanée, calendrier et lit les flux RSS. Il gère plusieurs comptes de messagerie, supporte l'IMAP et le POP3, détecte les configurations des principaux fournisseurs d'adresses e-mail et pour ne rien gâcher, propose comme Firefox une multitude d'extensions et de thèmes. Thunderbird peut être aussi sécurisé grâce aux filtres anti-spam ou grâce au chiffrement d'e-mails. De plus il est possible d'utiliser des filtres pour automatiser des actions (déplacer les certains mails vers un dossier, les supprimer, mettre une étiquette, les transférer...).

Installation

```
apt-get update && apt-get install thunderbird thunderbird-l10n-fr
```

`thunderbird-l10n-fr` est le paquet pour mettre l'application en français. ;)

Utilisation

Exporter et importer les adresses: Il faut utiliser le format .LDIF

Il se peut après l'importation que l'on se trouve avec deux listes adresses collectées ou deux listes adresses personnelles. Il est alors délicat de supprimer le doublon ! Pour cela supprimer toutes les adresses de la première liste, elle est vide! y placer alors les adresses de la deuxième liste(glisser déposer). On peut alors supprimer la deuxième liste vide

Sauvegarder les paramètres et les courriels de sa

messagerie

Pour retrouver le dossier avec la configuration de Thunderbird et tous vos mails

```
cd ~/.thunderbird
```

Pour cette sauvegarde, copiez[2] le dossier caché `.icedove` de votre `/home/user` ainsi :

```
cp -r ~/.thunderbird ~/thunderbird-sav
```

Pour une restauration, il suffira de recopier le répertoire-sav[3] ainsi :

```
cp -r ~/thunderbird-sav ~/.thunderbird
```

Thunderbird intégration avec KDE Plasma 5

Par défaut KDE plasma propose Kmail. Mais Thunderbird peut facilement remplacer ce dernier.

Installation

Il faut installer comme indiqué au début.

Thunderbird par défaut

Aller dans les programmes par défaut.

Configuration du système → Applications → Applications par défaut → Client de courriel

Choisir *“Utiliser un autre client de messagerie”*.

Entrer dans la case en dessous: */usr/bin/thunderbird*

Cliquer sur: *Appliquer*

Envoyer fichier en pièce jointe

Maintenant lors d'un clique droit sur un fichier, vous avez une ligne qui s'affiche avec: *Envoyer par courriel en pièce jointe*

Mais ça ouvre Kmail

Il se peut que l'on trouve une ligne “Actions” lors d'un clique droit, alors la phrase, '*Envoyer par courriel en pièce jointe*' sera dedans.

Pour modifier ça il faut aller dans le dossier: */usr/share/kservices5/ServiceMenus*

```
cd /usr/share/kservices5/ServiceMenus
```

Passer en mode super_utilisateur.

```
su -
```

entrer le mot de passe administrateur

Créer le fichier suivent: *thunderbird_addattachmentservicemenu.desktop*

```
nano thunderbird_addattachmentservicemenu.desktop
```

et coller le fichier ci-dessous

thunderbird_addattachmentservicemenu.desktop

```
[Desktop Entry]
Type=Service
ServiceTypes=KonqPopupMenu/Plugin
MimeType=all/all;
Actions=sendto;

[Desktop Action sendto]
Icon=thunderbird
Name=Send as Email Attachment
Name[bs]=PoÅ¡alji kao dodatak elektronske poÅ¡te
Name[ca]=Envia com a adjunt a correu
Name[ca@valencia]=Envia com a adjunt a correu
Name[cs]=Odeslat jako pÅ™Ãlohu emailu
Name[da]=Send som bilag til e-mail
Name[de]=Als E-Mail-Anhang versenden
Name[el]=Î‘Ï€Î¿ÏƒÏ„Î¿Î»Î® Î¼ÎÏƒÏ‰ Î±Î»Î»Î·Î»Î¿Î³Ï□Î±Ï†Î¯Î±Ï,
Name[en_GB]=Send as Email Attachment
Name[es]=Enviar como adjunto de correo
Name[et]=Saatmine e-kirja manusena
Name[fi]=LÃ¤hetÃ¤ sÃ¤hkÃ¶postin liitteenÃ¤
Name[fr]=Envoyer par courriel en pièce jointe
Name[gl]=Enviar como anexo de correo
Name[hu]=KÃ¼ldÃ©s e-mail mellÃ©kletkÃ©nt
Name[ia]=Invia como attachamento de e-posta
Name[it]=Invia come allegato di posta elettronica
Name[kk]=ÐÐ».Ð¿Ð¾Ñˆ,Ð° Ñ,Ñ–Ñ€ÐºÐµÐ¼ÐµÑ□Ñ– Ò›Ñ‹Ð»Ñ‹Ð¿ Ð¶Ñ–Ð±ÐµÑ€Ñƒ
Name[km]=áž•áŸ’áž‰áž¾â€‹áž‡áž¶â€‹áž¯áž€ážŸáž¶ážšâ€‹áž–áŸ’áž‡áž¶áž”áŸ‹â€
‹áž¢áŸŠáž¸áž˜áŸ,áž›
Name[ko]=ë©”ì□¼ ì²¨ë¶€ íŒŒì□¼ë¡œ ë³´ë‚´ê¸°
Name[lt]=IÅ¡siÅ³sti kaip el. laiÅ¡ko priedÄ…
Name[mr]=à¤‡à¤®à¥‡à¤² à¤…à¤Ÿà¥…à¤šà¤®à¥‡à¤‚à¤Ÿ à¤¡à¥□à¤µà¤¾à¤°à¥‡
à¤ªà¤¾à¤ à¤µà¤¾
Name[nb]=Send som e-postvedlegg
```

```
Name[nds]=As Nettpostbilaag loosstÃ¼ern
Name[nl]=Als e-mailbijlage verzenden
Name[pl]=WyÅ›lij jako zaÅ‚Ä…cznik poczty
Name[pt]=Enviar como Anexo do E-Mail
Name[pt_BR]=Enviar como anexo de e-mail
Name[ro]=Trimite ca ataÈ™ament la scrisoare
Name[ru]=ДžÑ‚Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ñ‚ÑŒ ÐºÐ°Ðº Ð²Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ðµ
Name[sk]=PoslaÅ¥ ako prÃlohu e-mailu.
Name[sl]=PoÅilji kot prilogo sporoÄilu
Name[sr]=ÐŸÐ¾Ñˆ°Ñ™Ð¸ ÐºÐ°Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¸Ð»Ð¾Ð³ Ðµâ€‘Ð¿Ð¾Ñˆ,Ðµ
Name[sr@ijekavian]=ÐŸÐ¾Ñˆ°Ñ™Ð¸ ÐºÐ°Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¸Ð»Ð¾Ð³ Ðµâ€‘Ð¿Ð¾Ñˆ,Ðµ
Name[sr@ijekavianlatin]=PoÅ¡alji kao prilog eâ€‘poÅ¡te
Name[sr@latin]=PoÅ¡alji kao prilog eâ€‘poÅ¡te
Name[sv]=Skicka som e-postbilaga
Name[tr]=E-posta Eki Olarak GÃ¶nder
Name[uk]=Ð□Ð°Ð´Ñ–Ñ□Ð»Ð°Ñ‚Ð¸ Ñƒ Ð´Ð¾Ð»ÑƒÑ‡ÐµÐ½Ð½Ñ– Ð´Ð¾ Ð»Ð¸Ñ□Ñ‚Ð°
Name[wa]=EvoyÃ® come ataetchmint a Ã¨n emile
Name[x-test]=xxSend as Email Attachmentxx
Name[zh_CN]=ä½œä¸ºç”µå□é‚®ä»¶™„ä»¶å□‘é€□
Name[zh_TW]=ä»¥é›»å□éƒµä»¶™„ä»¶å‚³é€□
Exec=thunderbird -compose attachment="file:///%f"
```

CTRL o pour enregister

CTRL x pour quitter

Pour finir pour ne plus avoir kmail dans les propositions, on renomme le fichier correspondant à kmail:

```
mv kmail_addattachmentservicemenu.desktop
kmail_addattachmentservicemenu.desktop.old
```

```
exit
```

```
exit
```

Voilà c'est fini !!!

Maintenant quand on clique droit et que l'on veut envoyer un fichier par courriel en pièce jointe on a Thunderbird qui s'ouvre.



Changer le navigateur web ouvrant les liens

Il peut arriver que le changement de navigateur web ne soit pas pris en compte dans Thunderbird.

C'est le cas dans ce fil de discussion sur le forum, où Firefox est par défaut dans les paramètres système mais malgré tout les liens s'ouvrent encore avec Chromium.

Pour régler cela :

- se rendre dans le menu Edition, Préférences.
- Rubrique Avancé
- Onglet Général
- Éditeur de configuration. Valider qu'on fait attention !
- Chercher les clés :

```
network.protocol-handler.warn-external.ftp
network.protocol-handler.warn-external.http
network.protocol-handler.warn-external.https
```

- Les passer à true en double cliquant dessus.
- Fermer et relancer Thunderbird.
- A la prochaine ouverture d'un lien http, https ou ftp depuis Thunderbird, une boîte de dialogue apparaîtra afin de choisir une application :
  - Firefox : /usr/bin/firefox
  - Opera : /usr/bin/opera
  - ...etc.
- Cocher “Se souvenir de l'application utilisée”

Et voila !

Ressources

Mozilla Thunderbird

Package: thunderbird

ANCIENNE DOCUMENTATION: Icedove - Client de courriel

1)
N'hésitez pas à y faire part de vos remarques, succès, améliorations ou échecs !
2)
la commande cp
3)
voir l'option tilde ~ de la commande cd ici.

From:
http://debian-facile.org/ - **Documentation - Wiki**

Permanent link:
http://debian-facile.org/doc:reseau:thunderbird

Last update: **21/05/2023 16:55**