nologin

- Objet : fichier nologin
- Niveau requis :
  débutant, avisé
- Commentaires : *Brider l'accès à de nouvelles connexion des petits copains qui s'en languissent.*
- Débutant, à savoir : Utiliser GNU/Linux en ligne de commande, tout commence là !
- Suivi :
  - Création par smolski le 15/10/2012
  - Testé par smolski le 15/10/2012
- Commentaires sur le forum : C'est ici[1)]

Introduction

Lorsque l'administrateur doit effectuer certains travaux de maintenance, il ne faut pas que les utilisateurs puissent se connecter au système.

Utilisation

Lorsque le fichier :

```
/etc/nologin
```

existe, seul le super-utilisateur du système a le droit de se connecter.
Ce fichier contient généralement un message invitant les utilisateurs à patienter.

Voici un exemple d'un tel fichier :

```
cat nologin
Systeme indisponible jusqu'à 13:00 (maintenance)
```

Résultat

Avec ce fichier, plus personne ne peut entrer de mot de passe dans son login user pour ouvrir sa session.

Et si un petit malin passe par la console et en ouvrant son user, il aura :

```
login: jfc
Password:
Systeme indisponible jusqu'a 13:00 (maintenance)
Login incorrect
```

Cette méthode ne permet pas d'empêcher les utilisateurs de continuer à travailler mais interdit uniquement les nouvelles connexions.

Supprimer nologin

Soit en redémarrant le pc, soit en le supprimant[2] en console[3].

Astuce

Le redémarrage du pc supprime immédiatement le fichier **/etc/nologin**.
Nous pouvons protéger ce fichier **nologin** même après un redémarrage en utilisant la commande chattr **option +i**.

1)
N'hésitez pas à y faire part de vos remarques, succès, améliorations ou échecs !
2)
rm
3)
console

From:
http://debian-facile.org/ - **Documentation - Wiki**

Permanent link:
http://debian-facile.org/doc:systeme:nologin

Last update: **17/04/2015 17:49**