

nologin

- Objet : fichier nologin
- Niveau requis :
[débutant](#), [avisé](#)
- Commentaires : *Briker l'accès à de nouvelles connexion des petits copains qui s'en languissent.*
- Débutant, à savoir : [Utiliser GNU/Linux en ligne de commande, tout commence là !](#) 😊
- Suivi :
 - Création par [smolski](#) le 15/10/2012
 - Testé par [smolski](#) le 15/10/2012
- Commentaires sur le forum : [C'est ici](#)¹⁾

Introduction

Lorsque l'administrateur doit effectuer certains travaux de maintenance, il ne faut pas que les utilisateurs puissent se connecter au système.

Utilisation

Lorsque le fichier :

```
/etc/nologin
```

existe, seul le super-utilisateur du système a le droit de se connecter.
Ce fichier contient généralement un message invitant les utilisateurs à patienter.

Voici un exemple d'un tel fichier :

```
cat nologin
Systeme indisponible jusqu'à 13:00 (maintenance)
```

Résultat

Avec ce fichier, plus personne ne peut entrer de mot de passe dans son login user pour ouvrir sa session.

Et si un petit malin passe par la [console](#) et en ouvrant son user, il aura :

```
login: jfc
Password:
Systeme indisponible jusqu'a 13:00 (maintenance)
Login incorrect
```



Cette méthode ne permet pas d'empêcher les utilisateurs de continuer à travailler mais interdit uniquement les nouvelles connexions.

Supprimer nologin

Soit en redémarrant le pc, soit en le supprimant²⁾ en console³⁾.

Astuce

Le redémarrage du pc supprime immédiatement le fichier **/etc/nologin**.

Nous pouvons protéger ce fichier **nologin** même après un redémarrage en utilisant la commande **chattr option +i**.

1)

N'hésitez pas à y faire part de vos remarques, succès, améliorations ou échecs !

2)

rm

3)

console

From:

<http://debian-facile.org/> - **Documentation - Wiki**

Permanent link:

<http://debian-facile.org/doc:systeme:nologin>



Last update: **17/04/2015 17:49**