

La commande shutdown

- Objet : La commande shutdown
- Niveau requis :
[débutant, avisé](#)
- Commentaires : *Pour éteindre ou redémarrer votre système*
- Débutant, à savoir : [Utiliser GNU/Linux en ligne de commande, tout commence là !](#) 😊
- Suivi :
[à-tester](#)
 - Création par [mattux](#) le 17/06/2007
 - Testé par le
- Commentaires sur le forum : [C'est ici^{1\)}](#)

Présentation

Cette commande s'utilise seulement avec deux options “r” et “h” ; elle permet soit d'éteindre le système ou soit de le redémarrer, les droits root sont obligatoires pour exécuter cette commande.

Utilisation

Eteindre le système

Eteindre le système immédiatement :

```
shutdown -h now
```

ou son alias :

```
halt
```

Ou avec un délai d'une minute :

```
shutdown
```

Et le PC s'éteindra dans la minute suivante.

Redémarrer

```
shutdown -r now
```

ou son alias :

```
reboot
```

Voila c'est tout simple 😊

Programmer l'arrêt du système

Avec l'option "hh:mn" de shutdown vous indiquez l'heure à laquelle le PC s'éteindra.
Exemple pour arrêter le système à 23H00 :

```
shutdown 23:00
```

Via ssh

On peut aussi utiliser shutdown via le [ssh](#).

Pour éteindre le système dans un PC distant, on se place dans le PC distant et en root on demande la fermeture avec les mêmes commandes.

— [david96](#) 02/10/2013 02:44

1)

N'hésitez pas à y faire part de vos remarques, succès, améliorations ou échecs !

From:

<http://debian-facile.org/> - **Documentation - Wiki**

Permanent link:

<http://debian-facile.org/doc:systeme:shutdown>

Last update: **03/05/2019 07:52**

