

umount

- Objet : umount
- Niveau requis :
[débutant](#), [avisé](#)
- Commentaires : *Gérer le démontage des partitions systèmes.*
- Débutant, à savoir : [Utiliser GNU/Linux en ligne de commande, tout commence là !](#) 😊
- Suivi :
[à-tester](#)
 - Création par [👤 mattux](#) le 03/06/2007
 - Testé par ... le ...
- Commentaires sur le forum : [c'est ici^{1\)}](#)

Introduction

La commande umount permet de démonter les dossiers montés avec la commande [mount](#).

Syntaxe

```
umount /répertoire_de_montage
```

Exemple

Vous allez voir cette commande est très simple, je reprendrai les exemples du wiki de la [commande mount](#)

Pour la partition windows

```
umount /windows/C/
```

Pour le cdrom

```
umount /media/cdrom/
```

Pour le lecteur de disquette

```
umount /media/floppy/
```

Pour le dossier d'un ordinateur distant

```
umount /media/logs/
```

Pour le fichier .iso

```
umount /media/iso/
```

Voilà pour cette commande, vous allez devenir des pro de la Konsole

Documentation

```
man umount
```

Liens utiles

- [La commande mount](#), pour monter une partition dans un répertoire
- [Manuel du partitionnement](#)

¹⁾

N'hésitez pas à y faire part de vos remarques, succès, améliorations ou échecs !

From:

<http://debian-facile.org/> - **Documentation - Wiki**

Permanent link:

<http://debian-facile.org/doc:systeme:umount>

Last update: **14/09/2015 18:59**

