

Gestion des paquets debian

- Objet : Mettre à jour les paquets et supprimer les paquets et fichiers de configurations inutiles.
- Niveau requis :
[débutant](#), [avisé](#)
- Commentaires : Commandes courantes pour maintenir un système propre.
- Débutant, à savoir : [aptitude](#)

Introduction

- Il faut être dans un terminal superutilisateur (root) pour lancer ces commandes.
- Il est possible de réaliser la plupart de ces opérations avec synaptic.

Installation

aptitude et dpkg sont installés par défaut.

Installation de deborphan :

```
aptitude update
```

```
aptitude install deborphan
```

Utilisation

```
aptitude update
```

```
aptitude full-upgrade
```

```
aptitude clean
```

```
aptitude autoclean
```

```
aptitude remove --purge `deborphan --guess-all`
```

Supprimer les fichiers de configuration orphelins:

```
dpkg -P $(dpkg -l | awk '$1~/^rc$/{print $2}')
```

<https://wiki.debian.org/fr/Aptitude>

https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/ch02.fr.html#_basic_package_management_operations

<https://wiki.debian.org/DebianPackageManagement>

Last
update: utilisateurs:leonlemouton:tutos:gestion-des-paquets <http://debian-facile.org/utilisateurs:leonlemouton:tutos:gestion-des-paquets>
12/11/2014 18:08

From:
<http://debian-facile.org/> - **Documentation - Wiki**

Permanent link:
<http://debian-facile.org/utilisateurs:leonlemouton:tutos:gestion-des-paquets>



Last update: **12/11/2014 18:08**