Gestion des paquets debian

- Objet : Mettre à jour les paquets et supprimer les paquets et fichiers de configurations inutiles.
- Niveau requis :
  débutant, avisé
- Commentaires : Commandes courantes pour maintenir un système propre.
- Débutant, à savoir : aptitude

Introduction

- Il faut être dans un terminal superutilisateur (root) pour lancer ces commandes.
- Il est possible de réaliser la plupart de ces opérations avec synaptic.

Installation

aptitude et dpkg sont installés par défault.

Installation de deborphan :

```
aptitude update
```

```
aptitude install deborphan
```

Utilisation

```
aptitude update
```

```
aptitude full-upgrade
```

```
aptitude clean
```

```
aptitude autoclean
```

```
aptitude remove --purge `deborphan --guess-all`
```

Supprimer les fichiers de configuration orphelins:

```
dpkg -P $(dpkg -l | awk '$1~/^rc$/{print $2}')
```

https://wiki.debian.org/fr/Aptitude
https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/ch02.fr.html#_basic_package_management_operations
https://wiki.debian.org/DebianPackageManagement

From:
http://debian-facile.org/ - **Documentation - Wiki**

Permanent link:
http://debian-facile.org/utilisateurs:leonlemouton:tutos:gestion-des-paquets

Last update: **12/11/2014 18:08**