

# Conky

- Objet : Conky
- Niveau requis :  **débutant**
- Commentaires : *Contexte d'utilisation du sujet du tuto.* 
- Débutant, à savoir : *Utiliser GNU/Linux en ligne de commande, tout commence là !.* 😊

## Introduction

Mon conky sur XFCE:

- Lancer plusieurs conky grâce à conky.sh.
- Un dossier /home/user/.conky peut être créé pour organiser les différents fichiers.



Il faut exécuter conky.sh au démarrage de la session.

- Plus d'infos sur [Conky](#)



Tout ce qui est offset, font, etc.. risque de ne pas fonctionner chez vous. Il faut les adapter à vos besoins.

## conky.sh

Permet de lancer plusieurs conky. Chaque conky peut être paramétré plus facilement.

[/home/user/.conky/conky.sh](#)

```
#!/bin/bash
sleep 15
conky -c ~/conky/system.conky &
sleep 5
conky -c ~/conky/data.conky &
sleep 5
conky -c ~/conky/network.conky &
sleep 5
```

## conky

chaque fichier conky peut être configurer en définissant:

- position sur l'écran
- taille
- police
- rafraîchissement du conky
- et autres options d'affichage



Il doit être repris sur chaque fichier \*.conky

[/home/user/.conky/system.conky](#)

```
### Conky Display Settings

# Update interval in seconds
update_interval 1.0

# Create own window instead of using desktop (required in nautilus)
own_window yes

# Use pseudo transparency with own_window?
own_window_transparent yes
own_window_argb_visual yes

# Use double buffering (reduces flicker-maybe)
double_buffer yes

# If own_window is yes, these window manager hints may be used
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

# Force UTF8? note that UTF8 support required XFT
override_utf8_locale yes

# Utiliser Xft (polices lissées etc)
use_xft yes
xftalpha .1
override_utf8_locale yes # force UTF8

#police a utiliser : use_xft doit être a "yes"
xftfont DejaVu Sans:size=10
# Tout le texte en majuscule
uppercase no

# écart avec le bord x=gauche ou droit y= haut ou bas
gap_x 15
```

```

gap_y 100

# positon
alignment top_right

# taille
minimum_size 300
maximum_width 300

default_color 1a2738
default_shade_color white
default_outline_color f42121

TEXT

-- Le contenu du conky --

```

## system.conky



[/home/user/.conky/system.conky](#)

```

TEXT
${font DejaVu:style=Bold:size=12}Système${hr}
${font}# restaure la police par défaut
${execi 86400 lsb_release -si} : ${execi 86400 lsb_release -sr} ${execi
86400 lsb_release -sc} $alignr $nodename
Noyau : $sysname $kernel $alignr $machine
Mises à jour disponibles : ${execi 1800 aptitude search "~U" | wc -l |
tail}

#/sys/class/hwmon/hwmon[n]/device/temp[n]_input ([n] est un chiffre)
${cpugraph cpu0 30,300 00ff00 ff0000 -t}
${voffset -32}${font DejaVu:style=Bold} CPU ${cpu}%
${font}$alignr${hwmon 1 temp 1}°C
${voffset 5}${font DejaVu:size=8}${top name 1} $alignr${offset
-30}${top pid 1} $alignr${top cpu 1}%
${top name 2} $alignr${offset -30}${top pid 2} $alignr${top cpu 2}%
${top name 3} $alignr${offset -30}${top pid 3} $alignr${top cpu 3}%

${memgraph 30,300 00ff00 ff0000 -t}
${voffset -32}${font DejaVu:style=Bold} RAM $memperc%
${font}$alignr$mem / $memmax
${voffset 5}${font DejaVu:size=8}${top_mem name 1} $alignr${offset
-30}${top_mem pid 1} $alignr${top_mem mem 1}%
${top_mem name 2} $alignr${offset -30}${top_mem pid 2} $alignr${top_mem

```

```
mem 2}%
${top_mem name 3} ${alignr}${offset -30}${top_mem pid 3} ${alignr}${top_mem
mem 3}%
```

## data.conky



</home/user/.conky/data.conky>

```
TEXT
${font DejaVu:style=Bold:size=12}Données ${hr}
${font}# restaure la police par défaut
${font} / ${alignr}${color} ${alignr}${font DejaVu:size=8}${fs_used} / /
${fs_size} /
${fs_bar} 8,300 /
${font} /data ${alignr}${color} ${alignr}${font DejaVu:size=8}${fs_used}
/data/Data} / ${fs_size} /data/Data}
${fs_bar} 8,300 /data/Data}
${font}# restaure la police par défaut
${diskiograph_read} /dev/sda 30,145 B1C5FF 002798 -
t} ${alignr}${diskiograph_write} /dev/sda 30,145 FFC5B1 982700 -t}
${font DejaVu:style=Bold} ${voffset -38} ${alignc} ${offset
-75} ${diskio_read} /dev/sda}
${font DejaVu:style=Bold} ${voffset -19} ${alignc} ${offset
85} ${diskio_write} /dev/sda}
${font DejaVu:size=8} ${voffset -8} ${alignc} ${offset -75} Read
${font DejaVu:size=8} ${voffset -13} ${alignc} ${offset 85} Write
```

## network.conky



</home/user/.conky/network.conky>

```
TEXT
${font DejaVu:style=Bold:size=12}Réseau ${hr}
${font} eth0 ${alignr} ${addr eth0}
${if_up eth0} ${downspeedgraph} eth0 30,145 B1C5FF 002798 -t
} ${alignr} ${upspeedgraph} eth0 30,145 FFC5B1 982700 -t}
${font DejaVu:style=Bold} ${voffset -38} ${alignc} ${offset -75} ${downspeedf
eth0} k/s
${font DejaVu:style=Bold} ${voffset -19} ${alignc} ${offset 85} ${upspeedf
eth0} k/s
```

```

${font DejaVu:size=8}${voffset -8}${alignc}${offset -75}Download
${font DejaVu:size=8}${voffset -13}${alignc}${offset 85}Upload

$endif${font}wlan0 ${alignr} ${addr wlan0}
${if_up wlan0}${downspeedgraph wlan0 30,145 B1C5FF 002798 -t
}${alignr}${upspeedgraph wlan0 30,145 FFC5B1 982700 -t}
${font DejaVu:style=Bold}${voffset -38}${alignc}${offset -75}${downspeedf
wlan0} k/s
${font DejaVu:style=Bold}${voffset -19}${alignc}${offset 85}${upspeedf
wlan0} k/s
${font DejaVu:size=8}${voffset -8}${alignc}${offset -75}Download
${font DejaVu:size=8}${voffset -13}${alignc}${offset 85}Upload

$endif${if_up tun0}${font}tun0 ${alignr} ${addr tun0}
${downspeedgraph tun0 30,145 B1C5FF 002798 -t }${alignr}${upspeedgraph
tun0 30,145 FFC5B1 982700 -t}
${font DejaVu:style=Bold}${voffset -38}${alignc}${offset -75}${downspeedf
tun0} k/s
${font DejaVu:style=Bold}${voffset -19}${alignc}${offset 85}${upspeedf
tun0} k/s
${font DejaVu:size=8}${voffset -8}${alignc}${offset -75}Download
${font DejaVu:size=8}${voffset -13}${alignc}${offset 85}Upload$endif

```

## mpd.conky

Pour afficher les informations ça se passe uniquement dans le conky. L'affichage de la pochette d'album n'est pas obligatoire (conky\_mpd.sh).



[/home/user/.conky/mpd.conky](#)

```

#MPD
mpd_port 6600
mpd_host localhost

TEXT
${if_mpd_playing}${color}${font DejaVu:style=Bold:size=12}Musique ${hr
3}
${font}${color}# restaure la police par défaut
${voffset 7}${offset 125}${mpd_artist}
${offset 125}${mpd_album}
${offset 125}${mpd_track. ${mpd_title}
${offset 125}${mpd_bar 6,325}
${image ~/.conky/quodLibet_CD.png -p 10,35 -s 100x100}${image
~/.conky/quodLibet_box.png -p 1,32 -s 112x105}${image
/tmp/conky_cover.jpg -p 10,35 -s 100x100 -n}${offset 125}${offset

```

```
20}${if_match "${mpd_status}"=="Playing"}${image ~/.conky/start.png -p
125,110 } Playing ${execpi 2 ~/.conky/conky_mpd.sh}${else}${image
~/.conky/pause.png -p 125,110 } Pause ${endif} ${alignc}${offset 40}
${image ~/.conky/volume.png -p 230,110 } $mpd_vol ${if_match
"${mpd_repeat}"=="On"} ${image ~/.conky/repeat.png -p 375,110 }
${endif} ${if_match "${mpd_random}"=="On"} ${image
~/.conky/shuffle.png -p 425,110 } ${endif} ${endif}
```

[/home/user/.conky/conky\\_mpd.sh](#)

```
##!/bin/bash

# Répertoire Musique
library='/home/user/Musique/'

# chanson en cours de lecture
current_song=$(mpc --port 6600 --format %file% | head -n1)
# echo $current_song

# chemin de l'image
current_song_cover=$( echo "$current_song" | sed
's|/[^\$]*$|/cover.jpg|' )
# echo $current_song_cover

# suppression de l'ancienne pochette de l'album
rm /tmp/conky_cover.jpg

# copie de la pochette d'album dans le dossier /tmp
cp -f "${library}/${current_song_cover}" /tmp/conky_cover.jpg
```

on en parle ici [Forum Debian-Facile](#)

## Références

- [Conky - config file settings](#)
- [Conky - variables](#)

From:  
<http://debian-facile.org/> - Documentation - Wiki



Permanent link:  
<http://debian-facile.org/utilisateurs:niqnutn:config:conky>

Last update: **06/03/2015 12:26**

