

Ajout et modif pour udisks avec openbox

- Objet : permettre d'utiliser udisks
- Niveau requis :
[débutant](#), [avisé](#)
- Commentaires : *pour un openbox pur*
- Débutant, à savoir : [Utiliser GNU/Linux en ligne de commande, tout commence là !](#) 😊

Introduction

Pour ceux qui utilisent openbox sans l'alourdir, et qui ne disposent donc pas d'agent authentificateur.

Installation

Paquets hors du commun requis : consolekit, polkit, udisks (ben oui, sinon c'est pas la peine...)

Modif et création de fichiers

Ajout ou modif dans le fichier d'init de la session (chez phlinux > ~/.xinitrc):

```
exec ck-launch-session openbox-session
```

Ajouter une règle polkit. Par exemple en créant /etc/polkit-1/localauthority/50-local.d/10-mount.pkla

```
[Local Users]
Identity=unix-group:plugdev
Action=org.freedesktop.udisks.*
ResultAny=yes
ResultInactive=no
ResultActive=yes
```

A noter que l'on peut choisir un autre groupe que plugdev (mais de toute façon il faut ajouter le user au groupe choisi).

En outre à la place ce peut être:

```
Identity=unix-user:mon_user
```

From:

<http://debian-facile.org/> - **Documentation - Wiki**

Permanent link:

<http://debian-facile.org/utilisateurs:phlinux:tutos:udisks-avec-openbox>



Last update: **02/01/2016 18:44**