

mkdir

- Objet : La commande mkdir
- Niveau requis : [débutant](#), [avisé](#)
- Commentaires : *Création d'un répertoire.*
- Débutant, à savoir : [Utiliser GNU/Linux en ligne de commande, tout commence là !](#)
- Suivi : [à-compléter](#)
 - Création par [mattux](#) le 03/06/2007
 - Mis à jour par [milou](#) le 01/06/2015
 - Testé par [paskal](#) le 01/06/2015
- Commentaires sur le forum : [c'est ici^{1\)}](#)

La commande mkdir (de l'anglais MaKe DIRectory) crée un nouveau répertoire.

- Syntaxe

```
mkdir
```

- Exemple

```
mkdir TOTO
```

Le répertoire TOTO a été créé dans le répertoire courant. On peut le vérifier grâce à [la commande "ls"](#) (pour cet exemple, le répertoire courant est le répertoire "home" de l'utilisateur).

- Résultat

```
ls
```

[Retour de la commande ci-dessus](#)

```
Bureau Documents TOTO
```

Créer plusieurs répertoires distincts

Avec un espace, vous pouvez créer plusieurs répertoires distincts d'une seule ligne :

```
mkdir TOTO COCO LULU
```

Résultat :

```
ls
```

[Retour de la commande ci-dessus](#)

```
COCO LULU TOTO
```

Nous avons nos répertoires distincts

Option -p (--parents)

Et si vous voulez créer un répertoire, dans un répertoire, dans un répertoire... hein ?

De l'usage de l'option **-p**

Soit :

```
mkdir -p TOTO/TATA/TUTU/ETCETERA
```

D'une ligne d'une seule, on se fabrique tout le chaînon des répertoires souhaités !

Une combinaison est toujours possible

écrire :

```
mkdir -p LULU TOTO/TATA/TUTU/ETCETERA
```

Où le répertoire LULU est distinct de la chaîne des répertoires engendrée dans TOTO. Soit :

```
ls
```

[Retour de la commande ci-dessus](#)

```
LULU TOTO
```

- *Qui a dit qu'ainsi TOTO l'avait dans le CUCU en ce qui concerne LULU ?*
- *Cancres incultes !*

Lister l'arborescence créée ainsi :

```
ls -R TOTO
```

[retour de la commande ci-dessus](#)

```
TOTO:  
TATA
```

```
TOTO/TATA:  
TUTU  
  
TOTO/TATA/TUTU:  
ETCETERA  
  
TOTO/TATA/TUTU/ETCETERA:
```

On peut procéder de même, avec cette écriture :

```
mkdir -p test/{coucou/{titi,toto},tata}
```

Visualisons le résultat à l'aide de [la commande "tree"](#)

```
tree test
```

[retour de la commande ci-dessus](#)

```
test  
├── coucou  
│   ├── titi  
│   └── toto  
└── tata  
4 directories, 0 files
```

Et voilà pour la commande **mkdir**, ainsi qu'un aspect de la commande [ls](#) et celle de [tree](#). Yep !

1)

N'hésitez pas à y faire part de vos remarques, succès, améliorations ou échecs !

From:
<http://debian-facile.org/> - **Documentation - Wiki**

Permanent link:
<http://debian-facile.org/doc/systeme:mkdir>

Last update: **12/07/2015 18:17**

