

nohup

- Objet : commande nohup
- Niveau requis :
[débutant, avisé](#)
- Commentaires : *Exécuter une commande en la rendant insensible aux déconnexions, avec une sortie hors terminal.*
- Débutant, à savoir : [Utiliser GNU/Linux en ligne de commande, tout commence là !](#) 😊
- Suivi :
[à-tester](#)
 - Création par [smolski](#) le 17/12/2011
 - Testé par le
- Commentaires sur le forum : [C'est ici](#)¹⁾

Utilisation

Synopsis :

```
nohup COMMANDE [PARAMÈTRE] ...
nohup OPTION
```

Exemples d'utilisations

Si vous envoyez une commande dans un terminal et voulez vous assurer que la commande continuera jusqu'au bout de son action même le terminal fermé, utilisez nohup devant :

Dans mon cas , je l'utilise pour `wvdial` ,

```
nohup wvdial
```

qui me permet de fermer le terminal après que la connexion **ppp** soit faite.
Et je consulte l'affichage en temps réel des nouveaux messages par :

```
tail -f nohup.out
```

Merci à ger le sky sur le forum DF ici :

- <http://debian-facile.org/forum/viewtopic.php?pid=15498#p15498>

Et à Geai dechainé de nous l'avoir rappelé là :

- <http://debian-facile.org/forum/viewtopic.php?pid=21470#p21470>

Lien

La commande [info](#) associée vous donnera *en anglais* tous les détails d'utilisation de **nohup**.
Tapez :

```
info coreutils 'nohup invocation'
```

- <http://fr.wikipedia.org/wiki/Nohup>

1)

N'hésitez pas à y faire part de vos remarques, succès, améliorations ou échecs !

From:
<http://debian-facile.org/> - **Documentation - Wiki**

Permanent link:
<http://debian-facile.org/doc:systeme:nohup>

Last update: **12/07/2015 05:38**

