


Titre de Votre Tuto

- Objet : Configuration apache 2.4
- Niveau requis :  **Fix Me!**
débutant, avisé
- Commentaires : *Contexte d'utilisation du sujet du tuto.* notes pour compléter la doc une fois que tout sera testé
- Débutant, à savoir : [Utiliser GNU/Linux en ligne de commande, tout commence là !](#) 😊

Introduction

Installation

CF [apache2](#)

A l'installation on peut voir le chargement de certains modules

```
Paramétrage de libapr1:amd64 (1.5.1-3) ...
Paramétrage de libaprutil1:amd64 (1.5.4-1) ...
Paramétrage de libaprutil1-dbd-sqlite3:amd64 (1.5.4-1) ...
Paramétrage de libaprutil1-ldap:amd64 (1.5.4-1) ...
Paramétrage de apache2-bin (2.4.10-10+deb8u5) ...
Paramétrage de apache2-utils (2.4.10-10+deb8u5) ...
Paramétrage de apache2-data (2.4.10-10+deb8u5) ...
Paramétrage de apache2 (2.4.10-10+deb8u5) ...
Enabling module mpm_event.
Enabling module authz_core.
Enabling module authz_host.
Enabling module authn_core.
Enabling module auth_basic.
Enabling module access_compat.
Enabling module authn_file.
Enabling module authz_user.
Enabling module alias.
Enabling module dir.
Enabling module autoindex.
Enabling module env.
Enabling module mime.
Enabling module negotiation.
Enabling module setenvif.
Enabling module filter.
Enabling module deflate.
Enabling module status.
Enabling conf charset.
Enabling conf localized-error-pages.
Enabling conf other-vhosts-access-log.
Enabling conf security.
```

```
Enabling conf serve-cgi-bin.  
Enabling site 000-default.  
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin  
(2.19-18+deb8u4) ...  
Traitement des actions différées (« triggers ») pour systemd  
(215-17+deb8u4) ...
```

Utilisation

commande apachectl

Vérifiez quels modules sont actuellement activés avec apachectl

```
apachectl -t -D DUMP_MODULES
```

```
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified  
domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to  
suppress this message
```

```
Loaded Modules:
```

```
core_module (static)  
so_module (static)  
watchdog_module (static)  
http_module (static)  
log_config_module (static)  
logio_module (static)  
version_module (static)  
unixd_module (static)  
access_compat_module (shared)  
alias_module (shared)  
auth_basic_module (shared)  
authn_core_module (shared)  
authn_file_module (shared)  
authz_core_module (shared)  
authz_host_module (shared)  
authz_user_module (shared)  
autoindex_module (shared)  
deflate_module (shared)  
dir_module (shared)  
env_module (shared)  
filter_module (shared)  
mime_module (shared)  
mpm_prefork_module (shared)  
negotiation_module (shared)  
php5_module (shared)  
rewrite_module (shared)  
setenvif_module (shared)  
status_module (shared)
```

shared veut dire que le module ne fait pas partie intégrante du binaire httpd et que c'est un module externe chargé en fonction des besoins de configuration.

vérification du fichier /etc/apache2/apache2.conf

```
apachectl configtest
```

ou

```
apachectl -t
```

```
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
Syntax OK
```

et:

```
/usr/sbin/apache2 -t
```

```
[Sun Aug 14 11:56:44.606889 2016] [core:warn] [pid 25800] AH00111: Config variable ${APACHE_LOCK_DIR} is not defined
[Sun Aug 14 11:56:44.607124 2016] [core:warn] [pid 25800] AH00111: Config variable ${APACHE_PID_FILE} is not defined
[Sun Aug 14 11:56:44.607210 2016] [core:warn] [pid 25800] AH00111: Config variable ${APACHE_RUN_USER} is not defined
[Sun Aug 14 11:56:44.607260 2016] [core:warn] [pid 25800] AH00111: Config variable ${APACHE_RUN_GROUP} is not defined
[Sun Aug 14 11:56:44.607355 2016] [core:warn] [pid 25800] AH00111: Config variable ${APACHE_LOG_DIR} is not defined
[Sun Aug 14 11:56:44.682181 2016] [core:warn] [pid 25800] AH00111: Config variable ${APACHE_LOG_DIR} is not defined
[Sun Aug 14 11:56:44.683102 2016] [core:warn] [pid 25800] AH00111: Config variable ${APACHE_LOG_DIR} is not defined
[Sun Aug 14 11:56:44.683204 2016] [core:warn] [pid 25800] AH00111: Config variable ${APACHE_LOG_DIR} is not defined
AH00526: Syntax error on line 74 of /etc/apache2/apache2.conf:
Invalid Mutex directory in argument file:${APACHE_LOCK_DIR}
```

Ces deux commandes ont vérifié le même fichier de configuration notez la différence au niveau du retour...

Connaitre la consommation en ram

```
ps -ylC apache2|awk ' { SUM += $8 } END { print SUM/1024 } '
```

Pour la consso moyenne/processus:

```
ps -ylC apache2|awk ' {x += $8;y+= 1} END {print "\nUtilisation Memoire
Apache (Mo): "x/1024;print "Moyenne du processus Apache (Mo):"x/
((y-1)*1024)}'
```

Optimisation du fichier /etc/apache2/apache2.conf

```
<Directory /var/www/lerepertoiredevotresite>
  Options Indexes FollowSymLinks
  AllowOverride None
  Require all granted
  DirectoryIndex index.php
</Directory>
```

“DirectoryIndex” permet à apache de savoir quel fichier lire, ça lui évite de chercher un fichier index.html ou index.htm alors qu'il n'y en a pas. Cela diminue considérablement le nombre d'accès disque pour chaque requête. Vous pouvez également préciser plusieurs fichiers d'index

```
<Directory /var/www/lerepertoiredevotresite>
  Options Indexes FollowSymLinks
  AllowOverride None
  Require all granted
  DirectoryIndex index.php index.html
</Directory>
```

Le fichier index.php sera traité avant le fichier index.html

From:
<http://debian-facile.org/> - **Documentation - Wiki**

Permanent link:
<http://debian-facile.org/utilisateurs:cemoui:tutos:apache-2.4>

Last update: **18/08/2016 12:45**

