

# PATH user

- Objet : execution de commandes bash persos
- Niveau requis :  
[débutant](#)
- Commentaires : *Créer des scripts à lancer depuis des répertoires créés*
- Débutant, à savoir : [Utiliser GNU/Linux en ligne de commande, tout commence là !](#) 😊

## Construction

Créer les repertoires persos. Par exemple :

```
mkdir ~/.local/opt/bin
```

coller dedans les copies des scripts<sup>1)</sup> à exécuter, ici depuis une cle USB :

```
cp -r /media/nomuser/clef_usb/scripts/* ~/.local/opt/bin/
```

Les rendre tous executables :

```
chmod ugo+x ~/.local/opt/bin/*
```

## bashrc - configuration

Éditer le fichier .bashrc :

```
vim ~/.bashrc
```

Voici ce que j'ai rajouté à la fin pour mon exemple :

[.bashrc](#)

```
# set PATH so it includes user's private bin if it exists
if [ -d "$HOME/bin" ] ; then
    PATH="$HOME/bin:$PATH"
fi

if [ -d "$HOME/.local/opt/spv/bin" ] ; then
    PATH="$HOME/.local/opt/spv/bin:$PATH"
fi
```

Et redémarrer la bécane pour que ce soit pris en compte.

## Remarque

Les if ne sont pas nécessaire mais c'est une bonne pratique.

## Utilisation

Après le redémarrage, le test pour lancer les nouvelles commandes fonctionne.

## Remerciement

Merci au matelot de bord sans qui les tutos df n'auraient pas ce piment ni cette perfection.

Salut **captufab** ! 😊

<sup>1)</sup>

commandes

From:

<http://debian-facile.org/> - **Documentation - Wiki**

Permanent link:

<http://debian-facile.org/utilisateurs:smolski:tutos:path>

Last update: **01/08/2017 14:20**

